Technische fiche :

3350V



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Capaciteit bij 50% kantelbelasting		1519.53 kg
Nominaal werkvermogen met optioneel contragewicht		1610.25 kg
Bedrijfsgewicht		4461 kg
Kiepvermogen		3040 kg
Gewicht en afmetingen		
Wielbasis (y)	y	1354 mm
Totale werkhoogte - volledig omhoog	h27	4389 mm
Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	h28	3409 mm
Totale hoogte tot bovenkant ROPS	h17	2084 mm
Storthoek op volledige hoogte	a5	41 °
Dumphoogte	h29	2634 mm
Totale lengte met bak	l16	3922 mm
Kiepbereik - Volledige hoogte	r6	846 mm
Terugdraaihoek op volledige hoogte	a4	94 °
Hoogte zitting tot grond	h30	1039 mm
Totale breedte zonder bak	b1	1852 mm
Bakbreedte	e1	1880 mm
Bodemvrijheid machine	m4	209 mm
Totale lengte - zonder bak	l2	3124 mm
Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	b18	2299 mm
Prestatie		
Rijsnelheid (onbelast)		11.50 km/h
Rijsnelheid met optie voor twee snelheden - maximaal		19.50 km/h
Banden		
Modellen banden		12 x 16.5
Motor		
Merk		Deutz
Motormodel		TCD3.6
Max. koppel / Motorkoppel		410 Nm / 1600 rpm
Stroombron		Batterij
Motorvermogen (pk / kW)		100 Hp / 74.40 kW
Starter		4 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		94.60 l/min
Hydraulische hulpdruk		237.86 bar
Extra hydraulisch systeem met hoog debiet - optie		151.40 l/min
Druk hulpsysteem met hoog debiet - optie		237.86 bar
Tankinhoud		
brandstof		106 l
Inhoud hydraulische tank		26.87 l

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes